

Installationstechnik >>Dosen<< Stand 01.07.2006

UP-Schalterdose



Unterputzschalterdose, geschirmt mit Cu-Beidraht. Durchmesser: 60 mm, Tiefe 42 mm. Für Spreiz- und Schraubbefestigung. Schraubenabstand 60 mm. **IP 20, halogenfrei.** Mit Snap-Rastkupplung für 71 mm Kombinationsabstand ohne Schrauben.

Bestell-Nr.:

UPSD

UP-Abzweigschaltd.



Unterputzabzweigschaltdose, geschirmt mit Cu-Beidraht. Durchmesser: 60 mm, Tiefe 64 mm. Für Spreiz- und Schraubbefestigung. Schraubenabstand 60 mm. **IP 20, halogenfrei.** Mit Snap-Rastkupplung für 71 mm Kombinationsabstand ohne Schrauben.

Bestell-Nr.:

UPASD

HW-Schalterdose



Hohlwandschalterdose, geschirmt mit Cu-Beidraht. Fräsloch: Ø 68 mm, Tiefe: 50 mm. Für Plattenstärke 7-35 mm mit Schrauben.

Bestell-Nr.:

HWSD

HW-Abzweigschaltd



Hohlwandabzweigschaltdose, geschirmt mit Cu-Beidraht. Fräsloch: Ø 68 mm, Tiefe: 64 mm. Für Plattenstärke 7-35 mm mit Schrauben.

Bestell-Nr.:

HWASD

UP-Abzweigdose



Unterputzabzweigdose, geschirmt mit Cu-Beidraht. Durchmesser: 70 mm, Tiefe 32 mm. **IP 20, halogenfrei.** Ohne Schrauben.

Bestell-Nr.:

UPAD

HW-Abzweigkasten



Hohlwandabzweigkasten, geschirmt mit Cu-Beidraht. Fräsloch: Ø 4 x 35 mm. Größe: 107 x 107 x 53 mm. Mit Schrauben und Deckel

Bestell-Nr.:

HWAK

Installationstechnik >>Kabel & Leitungen<< Stand 01.07.2006



Typ: **Mantelleitung**

- Mantelleitung zur festen Verlegung
- Typ: (N)HXMH(St)-J **halogenfrei**
- hohe Abschirmwirkung gegen elektrische Wechselfelder
- schadstoff geprüft

Technische Daten

Nennspannung:	250 VAC
Leiterquerschnitt:	3x1,5/ 5x1,5/ 3x2,5/ 5x2,5 mm ²
Mantelmaterial:	halogenfreie Polymermischung
Farbe:	hellgrau
Verpackungseinheit:	100 Meter Ring (zzgl. Kupferzuschlag) Meterware (zzgl. Zuschnitt und Kupferzuschlag;)

Querschnitte

(N)HXMH(St)-J 3x1,5mm²
 (N)HXMH(St)-J 5x1,5mm²
 (N)HXMH(St)-J 3x2,5mm²
 (N)HXMH(St)-J 5x2,5mm²



Typ: **Schlauchleitung**

- Schlauchleitung, flexibel Typ: W05V-(St)-J
- hohe Abschirmwirkung gegen elektrische Wechselfelder
- Aluminiumschirm mit beilaufender Cu-Litze ideal für allgemeine Anschlussleitungen.

Technische Daten

Nennspannung:	250 VAC
Leiterquerschnitt:	3x0,75 mm ²
Mantelmaterial:	PVC
Farbe:	weiß
Verpackungseinheit:	Meterware

Querschnitt

W05V 3x0,75mm²