

Installationstechnik „Dosen“

-NF (Niederfrequenz) 01.05.2009



Unterputzschalterdose,

geschirmt mit Cu-Beidraht. IP 20, halogenfrei, ohne Schrauben

Bestell-Nr.: UPSD60

- **Durchmesser: 60 mm**
- **Tiefe: 42 mm**
- Schraubenabstand: 60 mm
- **Schutzart: IP20**
- **halogenfrei**
- **Für Spreiz- und Schraubbefestigung**
- Mit Snap-Rastkupplung für 71 mm Kombinationsabstand ohne Schrauben



Unterputzabzweigschalterdose,

geschirmt mit Cu-Beidraht. IP 20, halogenfrei, ohne Schrauben

Bestell-Nr.: UPASD60

- **Durchmesser: 60 mm**
- **Tiefe: 64 mm**
- Schraubenabstand: 60 mm
- **Schutzart: IP20**
- **halogenfrei**
- **Für Spreiz- und Schraubbefestigung**
- Mit Snap-Rastkupplung für 71 mm Kombinationsabstand ohne Schrauben




Unterputzabzweigdose,

geschirmt mit Cu-Beidraht. IP 20, halogenfrei, ohne Schrauben

Bestell-Nr.: UPAD70

- **Durchmesser: 70 mm**
- **Tiefe: 32 mm**
- **Schutzart: IP20**
- **halogenfrei**



Hohlwandabzweigschalterdose,

geschirmt mit Cu-Beidraht. Für Plattenstärke 7-35 mm mit Schrauben.

Bestell-Nr.: HWASD

- **Fräsloch: 68 mm**
- **Tiefe: 64 mm**
- **Plattenstärke: 7 - 35 mm**
- mit Schrauben