

Zubehör „Verarbeitung“

-Luftdrucktacker „LDT“ - Leitfähige Edelstahlklammern „LESK“- 01.05.2009

- zur Befestigung und Fixierung von technischen Geweben auf Wand-, Decken und Dachflächen
- handliches, kleines Gerät, für den Dauerbetrieb geeignet
- geeignet für handelsübliche Kompressoren
- zur Verwendung der elektrisch leitfähigen Edelstahlklammern (LESK)
- auch andere Klammertypen verwendbar

Druckluftnagler (-tacker) zur Befestigung von technischen Textilien und Baugeweben, insbesondere Adamantan 10/034/003. Wir empfehlen die Verwendung unserer elektrisch leitfähigen Edelstahlklammern LESK. Der Luftdrucktacker ist auch als Leihgerät verfügbar.



Luftdrucktacker „LDT“

Bestell-Nr.: LDT

Technische Daten

Gewicht:	1,0 kg
Arbeitsdruck:	4 - 7 bar
Luftverbrauch:	0,25 Liter/Nagelung
Farbe:	grün/schwarz
Eigenschaften:	rückschlagsfrei, Abluft verstellbar
Serienmäßige Ausstattung:	Auslösesicherung nachrüstbar Unterladermagazin, Geräuschkämpfer
Klammertypen:	Typ A von 4 - 16mm Drahtmaß: 0,65 x 0,95mm Rückenbreite: 12,9mm
Typ:	Prebena 1M- A16



Leitfähige Edelstahlklammern

Bestell-Nr.: LESK

Technische Daten

Maße:	12,9mm x 8mm
Güte:	Güte 1.4571 V4A (seewassertauglich)
Drahtmaß:	0,65 x 0,95mm
VPE:	10.000 Stk.