

Verarbeitungshinweise Fensterfolien >>RDF 22 bis 76<< Stand 01.10.2003

Werkzeuge & Hilfsmittel

Gummiwischer, Lineal, Aluminiumleiste o.ä., Cuttermesser, Sprühflasche, wie sie zum Blumenbestäuben verwendet wird.

Fensterreinigung

Reinigen Sie die gesamten Glasflächen mit einem handelsüblichen Fensterputzmittel. Ablagerungen auf dem Glas oder andere Unebenheiten sollten mit einem Glaskratzer oder einer Rasierklinge entfernt werden. **Achten Sie besonders auf die Ecken und Ränder.**

Entfernen der Schutzschicht

Bekleben Sie die Folie an einer Ecke beidseitig mit Filmklebestreifen. Beim Auseinanderziehen dieser beiden Streifen können Sie die Deckfolie von der Abschirmfolie lösen. Während eine Person nun die Folie hält, ziehen Sie die Deckfolie mit beiden Händen langsam von der Originalfolie ab. Besprühen Sie die Folie dabei gleichmäßig mit Benetzungsmittel (1 Esslöffel mildes Babyshampoo auf 5 Ltr. Wasser). **Achten Sie darauf, dass die Folie gleichmäßig benetzt wird.**

Anbringen der Folie am Fenster

Die zu beschichtende Glasfläche nochmals mit Wasser besprühen. Legen Sie nun die feuchte Klebeseite der Folie auf die nasse Fensterfläche auf. Noch lässt sich die Folie leicht verschieben. Jetzt besprühen Sie die Ihnen zugewandte Seite der Folie ebenfalls mit Wasser aus der Sprühflasche. Mit Hilfe des Gummiwischers drücken Sie das Wasser zwischen Folie und Scheibe von der Mitte langsam nach außen. Diesen Arbeitsgang sollten Sie mindestens zweimal wiederholen. Hierdurch wird ein schnelleres Austrocknen des vorhandenen Restwassers gewährleistet. Überstehende Folienreste schneiden Sie mit einem Cuttermesser und einer Aluminiumleiste ab. **Achten Sie darauf, dass der Schnitt gerade noch auf der Glasfläche erfolgt.** Einige Stunden nach der Beschichtung können durch zusammengelaufenes Wasser Blasen und vereinzelt weiße Flecken im Kleber auftreten. Wasserblasen und Flecken trocknen je nach Umgebungstemperatur in einem Zeitraum von 3-6 Wochen völlig aus.

Pflegehinweise

Die Abschirmfolie für Fenster hat eine weitgehende kratzbeständige Oberfläche. Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bedenken Sie jedoch, daß diese Oberfläche nicht die Härte einer normalen Glasscheibe erreicht.

Bitte beachten Sie die folgenden Pflegehinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger auf Alkoholbasis oder milde Seifenlösungen
- Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden
- Keine Bürste verwenden, nicht trocken nacharbeiten
- Immer mit reichlich frischem Wasser, einem weichen, nicht fusselnden Tuch oder synthetischen Schwamm, Fensterleder oder Gummiwischer arbeiten
- Stark verschmutzte Stellen einweichen, niemals stark aufdrücken
- Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder nachwischen